

BRIONI 2



Brioni 2

	Lunghezza totale Length Longueur Breite Largo Общая длина	Lunghezza senza spalle Length without ends Longueur sans jous Länge ohne Seiten Largo sin Laterales Длина без выступов	Superficie d'esposizione frontale Opening display surface Surface d'exposition frontale Sichtbare Ausstellfläche Superficie de exposición frontal Лицевая площадь экспозиции	Superficie d'esposizione orizzontale Horizontal display surface Surface d'exposition horizontale Gesamte Ausstellfläche Superficie de exposición de apoyo Горизонтальная площадь экспозиции	Capacità utile Net volume Capacité utile Nutzleistung Capacidad útil Полезный Объем	Temperatura d'esercizio Working temperature Temp. de fonctionnement Betriebstemperatur Temp. de ejercicio Рабочая температура
	mm	mm	m ²	m ²	dm ³	°C
100 XP/MP/FV H200	977	937	1,44	1,64 / 2,20 / 1,77	398 / 437 / 340	0°C/+2°C (XP) +2°C/+4°C (MP) +5°C/+7°C (FV)
135 XP/MP/FV H200	1290	1250	1,92	2,67 / 2,94 / 2,36	531 / 583 / 455	
200 XP/MP/FV H200	1915	1875	2,87	4,01 / 4,40 / 3,54	796 / 875 / 681	
260 XP/MP/FV H200	2540	2500	3,83	5,35 / 5,88 / 4,72	1062 / 1166 / 907	
375 XP/MP/FV H200*	3790	3750	5,75	8,02 / 8,77 / 7,08	1592 / 1749 / 1362	
100 MP H216	977	937	1,59	2,45	450	+2°C/+4°C
135 MP H216	1290	1250	2,12	3,50	650	
200 MP H216	1915	1875	3,17	4,90	900	
260 MP H216	2540	2500	4,23	6,80	1224	
375 MP H216*	3790	3750	6,35	9,80	1800	

Classe climatica ambientale - Environmental climatic class - Classe climatique - Raumklimaklasse - Clase climática ambiental - Климатический класс оборудования: 3 +25 °C 60% U.R. - EN-ISO 23953 - 1/2
* Disponibile solo nella versione Gruppo Esterno - Available only in version with remote compressor - Disponible uniquement dans la version Groupe Extérieur - Nur in er Ausführung mit externem Aggregat vorhanden.
Disponible sólo en la versión con Grupo Externo - Поставляется только в исполнении с вынесенным конденсатором.

